

Externe integratie

Institution Repository

VZ835

Invulinstructie [INV]

Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht

Versie EI-standaard:	1.1
Versiedatum:	20-12-2019
Uitgave document:	1
Uitgavedatum:	20-12-2019
Kenmerk:	VZ835v1.1_INVu1

Contact

Vektis
Postbus 703
3700 AS ZEIST

Bezoekadres
Vektis
Sparrenheuvel 18
3708 JE ZEIST

Telefoon: 030 – 8008 300

Voor veel gestelde vragen en om je specifieke vraag te stellen kun je terecht op de website van Vektis: www.vektis.nl.

Informatie over standaarden kun je vinden op www.vektis.nl/streams/standaardisatie.

De inhoud van de Vektis standaardisatie documentatie is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Vektis kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website. Vektis is niet aansprakelijk voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de documentatie.

Informatie uit deze documentatie mag je overnemen mits je daarbij de bron vermeldt.

Revisiehistorie EI-standaard Institution Repository

Versie EI-standaard	Uitgave document	Aard/reden wijzigingen	Datum uitgave
1.1	1	Eerste uitgave voor eerste subversie 1.1	20-12-2019
1.0	1	Eerste uitgave voor eerste versie	19-06-2019

Doelgroepen

- Zorgverzekeraars
- Orgaan van de woonplaats (CZ)
- Orgaan van de verblijfplaats (ZK)
- CAK
- VECOZO

Beheer EI-standaard

De EI-standaarden worden functioneel beheerd door CAK.

Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis.

Dit document is tot stand gekomen in opdracht van ZN.

De EI-standaard is opgesteld in afstemming met ZN, Zorgverzekeraars, VECOZO en Vektis.

Voorwoord

Dit document betreft de invulinstructie Externe integratie Institution Repository, 20-12-2019, VZ835 versie 1.1 (uitgave 1). Bij versie 1.0 van de VZ835 is geen apart Invulinstructiedocument gepubliceerd.

Het document verschijnt samen met de documenten:

- Externe integratie Institution Repository VZ835, berichtspecificatie [BER];
- Externe integratie Institution Repository VZ835, standaardbeschrijving [STB];
- VZ835v1.1_XMLu1.zip; EESSI XML schema definition: SYN001ZV-4.1.XSD, xmldsig-core-schema.xsd.

Dit document bevat de invulinstructie van de EI-standaard voor het digitaal uitwisselen van gegevens betreffende Institution Repository.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	6
2	Invulinstructie Institution Repository	7
2.1	Samenstellen IR bericht klassen	7
2.1.1	Instituut	7
2.1.2	Relatie	8
2.1.3	PostAdres	9
2.1.4	Contactgegevens	10
2.1.5	Bevoegdheid	11
3	Voorbeeld bericht VZ835 IR	13
4	Bijlagen	18
	Mutatieoverzicht	18

1 Inleiding

De invulinstructie is een aanvulling op de standaardbeschrijving en berichtspecificaties. De casus¹ betreft het verzenden van een Institution Repositorybericht van CAK naar een zorgverzekeraar/Orgaan van de Woonplaats/**Orgaan van de Verblijfplaats**.

De casus betreft de volgende stappen:

- het samenstellen van een IRbericht per klasse.

In de invulinstructie zijn voorbeelden opgenomen. Alle elementen zijn opgenomen. Daar waar een element NIET voorkomt in een XML-bericht, is de waarde 'n/a' (niet aanwezig) ingevuld.

¹ De IRberichten in de casus berusten niet op de werkelijkheid.

2 Invulinstructie Institution Repository

2.1 Samenstellen IR bericht klassen

2.1.1 Instituut

Element	Vulling	Toelichting
	Klasse Instituut	
CodeOrgaan	DE:107832023	
cLDId	BKK VerbundPlus	
Landcode	DE	Waarde DE = Germany
OpenbaarInstituutJ/N	0	Waarder "0" = nee, insituut is niet openbaar.
VerbindingsOrgaanJ/N	0	Waarde "0" = nee, instituut is geen verbindingsorgaan.
NameOrgaan		
Vertaling		
Taalcode	de	Kleine letters vullen. Waarde "de" = Germany
Tekst	TEST_BKK VerbundPlus Ost	
Geldigheidsperiode		
Startdatum/tijd	2010-05-01T00:00:00	
Einddatum/tijd		Geen einddatum en tijd

Voorbeeld in XML

```

<officialID>DE:107832023</officialID>
<cLDId>BKK VerbundPlus</cLDId>
<countryCode>
  <value>DE</value>
</countryCode>
<isPublicIndicator>
  <value>0</value>
</isPublicIndicator>
<isLiaisonBodyIndicator>
  <value>0</value>
</isLiaisonBodyIndicator>
<Name>
  <Translation>
    <languageCode>de</languageCode>
    <text>TEST_BKK VerbundPlus Ost</text>
  </Translation>
  <Translation>

```

```

        <languageCode>en</languageCode>
        <text>TEST_BKK VerbundPlus Ost</text>
    </Translation>
</Name>
<ValidityPeriod>
    <start>2010-05-01T00:00:00</start>
</ValidityPeriod>

```

2.1.2 Relatie

Element	Vulling	Toelichting
Klasse Relatie		
OrgaanIdentificatie		
CodeOrgaan	DE:401780	
Landcode	IT	Waarde "IT" = Italy
Relatiecode	05	Waarde "05" = Under Responsibility of
Klasse Relatie		
OrgaanIdentificatie		
CodeOrgaan	DE:400980	
Landcode	IT	Waarde "IT" = Italy
Relatiecode	05	Waarde "05" = Under Responsibility of

Voorbeeld in XML

```

<Relations>
  <Relation>
    <InstitutionIdentification>
      <officialID>DE:401780</officialID>
      <countryCode>
        <value>IT</value>
      </countryCode>
    </InstitutionIdentification>
    <relation>
      <value>05</value>
    </relation>
  </Relation>
  <Relation>
    <InstitutionIdentification>
      <officialID>DE:400980</officialID>
      <countryCode>
        <value>IT</value>
      </countryCode>

```

```

        </InstitutionIdentification>
        <relation>
            <value>05</value>
        </relation>
    </Relation>
</Relations>

```

2.1.3 PostAdres

Element	Vulling	Toelichting
	Klasse PostAdres	
Postcode	3003	
BezoekAdresJ/N	false	Boolean waarde "false" = nee, is geen bezoekadres.
Straatnaam		
Vertaling		
Taalcode	de	Kleine letters vullen. Waarde "de" = Germany
Tekst	Effingerstrasse 20	
Plaatsnaam		
Vertaling		
Taalcode	de	Kleine letters vullen. Waarde "de" = Germany
Tekst	Bern	

Voorbeeld in XML

```

<PostalAddresses>
    <PostalAddress>
        <zipCode>3003</zipCode>
        <isVisitorAddress>false</isVisitorAddress>
        <Street>
            <Translation>
                <languageCode>de</languageCode>
                <text>Effingerstrasse 20</text>
            </Translation>
        </Street>
        <Town>
            <Translation>
                <languageCode>de</languageCode>
                <text>Bern</text>
            </Translation>
        </Town>
    </PostalAddress>

```

```

    </Town>
  </PostalAddress>
</PostalAddresses>

```

2.1.4 Contactgegevens

Element	Vulling	Toelichting
	Klasse Contactgegevens	
URL	http://www.cnap.lu	In dit voorbeeld één uRL
EmailAdres	cnap@secu.lu	In dit voorbeeld één emailadres
Faxnummer	+352 224141 6443	In dit voorbeeld één faxnummer
Telefoonnummer	+352 224141-1	In dit voorbeeld één telefoonnummer

```

<ContactInfo>
  <URLs>
    <URL>
      <URL>http://www.cnap.lu</URL>
    </URL>
  </URLs>
  <EmailAddresses>
    <EmailAddress>
      <emailAddress>cnap@secu.lu</emailAddress>
    </EmailAddress>
  </EmailAddresses>
  <FaxNumbers>
    <FaxNumber>
      <faxNumber>+352 224141 6443</faxNumber>
    </FaxNumber>
  </FaxNumbers>
  <PhoneNumbers>
    <PhoneNumber>
      <phoneNumber>+352 224141-1</phoneNumber>
    </PhoneNumber>
  </PhoneNumbers>
</ContactInfo>

```

2.1.5 Bevoegdheid

Element	Vulling	Toelichting
Klasse Bevoegdheid		
Bevoegdheidscode	18073	
ApplicatieRol	CaseOwner	Waarde CaseOwner = CaseOwner
Geldigheidsperiode		
Startdatum/tijd	2018-03-15T00:00:00	
Einddatum/tijd		
BusinessUseCaseType	H_BUC_01	Waarde H_BUC_01 = Ad-hoc Exchange of Information
EESSIGereedJ/N	true	Boolean, waarde "true" = ja, instituut is gereed voor EESSI.
Klasse Bevoegdheid		
Bevoegdheidscode	18074	
ApplicatieRol	Counterparty	Waarde Counterparty = Counterparty
Geldigheidsperiode		
Startdatum/tijd	2018-03-15T00:00:00	
Einddatum/tijd		
BusinessUseCaseType	H_BUC_01	Waarde "H_BUC_01" = Ad-hoc Exchange of Information.
EESSIGereedJ/N	true	Boolean, waarde "true" = ja, instituut is gereed voor EESSI.

Voorbeeld in XML

```

<Competences>
  <Competence>
    <id>18073</id>
    <applicationRole>CaseOwner</applicationRole>
    <ValidityPeriod>
      <start>2018-03-15T00:00:00</start>
    </ValidityPeriod>
    <BUCType>
      <name>H_BUC_01</name>
    </BUCType>
    <isEESSIReady>true</isEESSIReady>
  </Competence>
  <Competence>

```

```
<id>18074</id>
<applicationRole>CounterParty</applicationRole>
<ValidityPeriod>
  <start>2018-03-15T00:00:00</start>
</ValidityPeriod>
<BUCType>
  <name>H_BUC_01</name>
</BUCType>
<isEESSIReady>true</isEESSIReady>
</Competence>
</Competences>
```

3 Voorbeeld bericht VZ835 IR

Hieronder een voorbeeld van een XML bericht. De inhoud is illustratief.

Het instituut heeft één PostAdres, één Contactgegevens, geen Relatie en drie Bevoegdheden.

De bericht loopt van CAK naar een zorgverzekeraar/Orgaan van de Woonplaats/Orgaan van de Verblijfplaats.

Element	Vulling	Toelichting
Element Versie		
Versie	3.0.43911	Het nummer identificeert dit bericht uniek op inhoud.
Klasse Instituut		
CodeOrgaan	NL:9991	
cLDId	CZ	
Landcode	NL	Waarde NL = Netherlands
OpenbaarInstituutJ/N	0	Waarder "0" = nee, insituut is niet openbaar.
VerbindingsOrgaanJ/N	0	Waarde "0" = nee, instituut is geen verbindingsorgaan.
NameOrgaan		
Vertaling		
Taalcode	en	Kleine letters vullen. Waarde "en" = Engels
Tekst	OWM CZ groep U.A. Institution in state of residence	
NameOrgaan		
Vertaling		
Taalcode	nl	Kleine letters vullen. Waarde "nl" = Nederlands
Tekst	OWM CZ groep U.A. Orgaan vande woonplaats	
Geldigheidsperiode		
Startdatum/tijd	2010-05-01T00:00:00	
Einddatum/tijd		Geen einddatum en tijd
Klasse PostAdres		
Postcode	5000	
BezoekAdresJ/N	False	Boolean waarde false = nee, is geen bezoekadres.
Straatnaam		
Vertaling		

Element	Vulling	Toelichting
Taalcode	nl	
Tekst	Postbus 90152	
Plaatsnaam		
Vertaling		
Taalcode	nl	
Tekst	Tilburg	
Klasse Contactgegevens		
URL	www.cz.nl/verdragspolis	
EmailAdres	verdragspolis@cz.nl	
Faxnummer	+31 46 4595046	
Telefoonnummer	+31 46 4595986	
Klasse Bevoegdheid		
Bevoegdheidscode	1112416	
ApplicatieRol	CaseOwner	Waarde CaseOwner = CaseOwner
Geldigheidsperiode		
Startdatum/tijd	2006-01-01T00:00:00	
Einddatum/tijd		Geen Einde geldigheidsperiode
BusinessUseCaseType	S_BUC_17a	Waarde S_BUC_17a = Long-term Care Cash Benefits – Change or cancellation
EESIGereedJ/N	1	Boolean, waarde "1": true = ja, instituut is gereed voor EESSI.
Klasse Bevoegdheid		
Bevoegdheidscode	1112417	
ApplicatieRol	CounterParty	Waarde CounterParty = CounterParty
Geldigheidsperiode		
Startdatum/tijd	2006-01-01T00:00:00	
Einddatum/tijd		
BusinessUseCaseType	S_BUC_17	Waarde S_BUC_17 = Long-term Care Cash Benefits - Information on Payment.
EESIGereedJ/N	True	Boolean, waarde "true" = ja, instituut is gereed voor EESSI.
Klasse Bevoegdheid		
Bevoegdheidscode	1112418	
ApplicatieRol	Counterparty	Waarde CounterParty = CounterParty
Geldigheidsperiode		

Element	Vulling	Toelichting
Startdatum/tijd	2006-01-01T00:00:00	
Einddatum/tijd		
BusinessUseCaseType	S_BUC_15	Waarde S_BUC_15 = Long-Term Care Cash Benefits – Application
EESIGereedJ/N	true	Boolean, waarde "true" = ja, instituut is gereed voor EESSI.

Voorbeeld in XML

```

<version>3.0.43911</version>
<InstitutionRepository>
  <Institutions>
    <Institution>
      <officialID>NL:9991</officialID>
      <cLDId>CZ</cLDId>
      <countryCode>
        <value>NL</value>
      </countryCode>
      <isPublicIndicator>
        <value>0</value>
      </isPublicIndicator>
      <isLiaisonBodyIndicator>
        <value>0</value>
      </isLiaisonBodyIndicator>
      <Relations/>
      <Name>
        <Translation>
          <languageCode>en</languageCode>
          <text>OWM CZ groep U.A. Institution in state of residence</text>
        </Translation>
        <Translation>
          <languageCode>nl</languageCode>
          <text>OWM CZ groep U.A. Orgaan van de woonplaats</text>
        </Translation>
      </Name>
      <ValidityPeriod>
        <start>2006-01-01T00:00:00</start>
      </ValidityPeriod>
      <PostalAddresses>
        <PostalAddress>
          <zipCode>5000 LD</zipCode>
          <isVisitorAddress>false</isVisitorAddress>
        </PostalAddress>
      </PostalAddresses>
    </Institution>
  </Institutions>
</InstitutionRepository>

```

```
<Street>
  <Translation>
    <languageCode>nl</languageCode>
    <text>Postbus 90152</text>
  </Translation>
</Street>
<Town>
  <Translation>
    <languageCode>nl</languageCode>
    <text>Tilburg</text>
  </Translation>
</Town>
</PostalAddress>
</PostalAddresses>
<ContactInfo>
  <URLs>
    <URL>
      <url>www.cz.nl/verdragspolis</url>
    </URL>
  </URLs>
  <EmailAddresses>
    <EmailAddress>
      <emailAddress>verdragspolis@cz.nl</emailAddress>
    </EmailAddress>
  </EmailAddresses>
  <FaxNumbers>
    <FaxNumber>
      <faxNumber>+31 46 4595046</faxNumber>
    </FaxNumber>
  </FaxNumbers>
  <PhoneNumbers>
    <PhoneNumber>
      <phoneNumber>+31 46 4595986</phoneNumber>
    </PhoneNumber>
  </PhoneNumbers>
</ContactInfo>
<Competences>
  <Competence>
    <id>1112416</id>
    <applicationRole>CaseOwner</applicationRole>
    <ValidityPeriod>
```

```

        <start>2006-01-01T00:00:00</start>
    </ValidityPeriod>
    <BUCType>
        <name>$_BUC_17a</name>
    </BUCType>
    <isEESSIReady>true</isEESSIReady>
</Competence>
<Competence>
    <id>1112417</id>
    <applicationRole>CounterParty</applicationRole>
    <ValidityPeriod>
        <start>2006-01-01T00:00:00</start>
    </ValidityPeriod>
    <BUCType>
        <name>$_BUC_17</name>
    </BUCType>
    <isEESSIReady>true</isEESSIReady>
</Competence>
<Competence>
    <id>1112418</id>
    <applicationRole>CounterParty</applicationRole>
    <ValidityPeriod>
        <start>2006-01-01T00:00:00</start>
    </ValidityPeriod>
    <BUCType>
        <name>$_BUC_15</name>
    </BUCType>
    <isEESSIReady>true</isEESSIReady>
</Competence>
</Competences>
</Institution>
</Institutions>
</InstitutionRepository>

```

4 Bijlagen

Mutatieoverzicht

Voor toekomstig gebruik van (sub)versies en uitgaven.

Tabel 3-1 Mutatieoverzicht bij deze uitgave

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging